

DIGITUS® Line-Interactive USV, 600VA/360W



✓ 2x Schutzkontaktsteckdosen

✓ 2-6 ms Transferzeit(10ms max.)

✓ Schnelle Aufladung (90% in 4h)

✓ Backup Zeit 10-12 Minuten

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Line-Interactive USV, 600VA/360W, 12V/7Ah x 1 Batterie, 2x Schutzkontaktsteckdosen, LED-Display

Features

- Anschlussart: 2x Sicherheitssteckdosen, 2x RJ11, 1x USB 2.0 Typ B
- Kapazität: 600 VA / 360 W
- Eingangsspannung: 230 VAC
- Spannungsbereich: 162-290 VAC
- Frequenzbereich: 50 Hz (automatische Erkennung)
- Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
- Wechselspannungsregelung (Batteriemode): 10%
- Frequenzbereich (Batteriemode): 50Hz ± 1%
- Typische Übertragungszeit: 2-6 ms
- Wellenform (Batteriemode): Simulierte Sinuswelle
- Batterie: 12V / 7Ah x 1
- Typische Ladezeit: 6-8 Stunden, um 90% der Kapazität wiederherzustellen
- Alarm ertönt: Batteriemodus (ertönt alle 10 Sek.), schwache Batterie (ertönt jede Sekunde)
Überlastung (ertönt alle 0,5 Sekunden), Störung (kontinuierlich klingend)
- Luftfeuchtigkeit: 0-95% RH bei 0 ° C bis +40 ° C (nicht kondensierend)
- Geräuschpegel: Weniger als 40 dB
- Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
- Automatischer Neustart, während der AC wiederhergestellt wird
- Abmessungen (HxBxT): 142 x 101 x 298 mm
- Gewicht: 4,35 kg

Produktübersicht

Die DIGITUS® Line-Interactive USV ist kompakt und verfügt über eine hervorragende Mikroprozessorsteuerung, die eine hohe Zuverlässigkeit garantiert. Mit einem benutzerfreundlichen Betrieb bieten Sie Hochleistungs-Schutz für Ihre Business- und Bürocomputersysteme gegen Datenverlust und -schäden. Funktionen wie OVERLOAD, Entlade- und Überladeschutz, Kaltstartfunktionen und Energiesparfunktionen sowie ein akustisches Alarmsystem sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV-Geräte.

Artikelnummer Information

DIGITUS® Line-Interactive USV, LED-Display

DN-170063 DIGITUS® Line-Interactive USV, 600VA/360W, 12V/7Ah x 1 Batterie,
2x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, RJ-11, LED-Display

DIGITUS® Line-Interactive USV, LCD-Display

DN-170074 DIGITUS® Line-Interactive USV, 1000VA/600W, 12V/7Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ11/RJ45, LCD-Display

DN-170075 DIGITUS® Line-Interactive USV, 1500VA/900W, 12V/9Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, LCD-Display

DN-170076 DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W, 12V/9Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, LCD-Display

Produktbilder

