

## 483 mm (19") Wandgehäuse Dynamic Basic Serie



✓ 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP20

✓ Traglast: 60 kg

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

483 mm (19") Wandgehäuse Dynamic Basic Serie, 600 mm Breite - 450 mm, 600 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 600 mm tiefe Gehäuse mit Profilschienen an der Vorder- und Rückseite
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 60 kg
- Max. Einbautiefe von 483 (19")-Zubehör: 365 mm (450 mm tiefes Wandgehäuse); 500 mm (600 mm tiefes Wandgehäuse)
- 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech mit hoher Ladekapazität, pulverbeschichtet
- Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Abmessungen der rücks. Ausbrüche (HxB in mm): 100x350 mm (7HE); 240x350 mm (9HE); 380x350 mm (12HE & 16HE)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- 3 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür)

### Produktübersicht

Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

### Logistische Informationen

Höheneinheiten (HE)	Höhe in mm	Produktabmessungen HxBxT in mm	Verpackungsabmessungen HxBxT in mm	Netto-/Bruttogewicht in kg
7HE	416,15 mm	600x450 mm	500x680x530 mm	13,8 kg / 15,7 kg
		600x600 mm	500x680x680 mm	17,7 kg / 20,1 kg
9HE	505,05 mm	600x450 mm	590x680x530 mm	15,5 kg / 17,5 kg
		600x600 mm	590x680x680 mm	19,9 kg / 22,5 kg
12HE	638,40 mm	600x450 mm	720x680 x530 mm	18,3 kg / 20,5 kg
		600x600 mm	720x680x680 mm	23,5 kg / 26,3 kg
16HE	816,20 mm	600x450 mm	900x680x530 mm	22,1 kg / 24,8 kg
		600x600 mm	900x680x680 mm	28,4 kg / 31,8 kg

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

## Artikelnummer Information

Artikelnummer	Breite x Tiefe in mm	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 07-U-EC	600x450 mm	7	Grau (RAL 7035)
DN-19 09-U-EC		9	
DN-19 12-U-EC		12	
DN-19 16-U-EC		16	
DN-19 07U-6/6-EC	600x600 mm	7	Grau (RAL 7035)
DN-19 09U-6/6-EC		9	
DN-19 12U-6/6-EC		12	
DN-19 16U-6/6-EC		16	

## Produktabbildungen



## Technische Zeichnungen

