


Hailo 1-2-3 500



					
2 x 12	440 cm	A = 195 cm B = 59 cm C = 23 cm	27,5	A = 1 B = 20	4007126 945952



GB

Aluminium scaffolding

- Easy to handle and fitted with one-handed "Speed Lock" for lightweight, fast assembly
- Step adjustment option
- 2 base sections with 6 rungs (27 x 27 mm)
- 2 platform sections with 6 rungs (27 x 27 mm)
- Working platform (136 x 50 cm) with access hatch (61 x 46 cm)
- 2 crosspieces incl. 2 transport castors
- 4 guard rails and 4 aluminium diagonal struts
- Upright dimensions: 50 x 25 mm
- Rung spacing: 300 mm
- Maximum load capacity 150 kg

F

Echafaudage aluminium

- Maniement aisé. montage simple et rapide grâce au verrouillage « speed lock » d'une seule main
- Possibilité de réglage escaliers
- 2 éléments de base à 6 barreaux (27 x 27 mm)
- 2 éléments complémentaires à 6 barreaux (27 x 27 mm)
- Plateforme de travail : 136 x 50 cm avec ouverture d'accès (61 x 46 cm)
- 2 traverses, plus 2 roulettes de transport
- 4 barres garde-corps et 4 entretoises en aluminium
- Dimension des montants : 50 x 25 mm
- Distance entre barreaux : 300 mm
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Andamio de aluminio

- Manipulación sencilla y montaje rápido y fácil gracias al cierre monomano "Speed Lock"
- Es posible la adaptación a escalones
- 2 elementos de escalera básicos de 6 peldaños c/u (27 x 27 mm)
- 2 elevaciones de 6 peldaños c/u (27 x 27 mm)
- Plataforma de trabajo (136 x 50 cm) con trampilla de acceso (61 x 46 cm)
- 2 travesaños más 2 ruedas para el transporte
- 4 largueros de barandilla y 4 travesaños diagonales de aluminio
- Dimensiones de los largueros: 50 x 25 mm
- Distancia entre los peldaños: 300 mm
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Ponteggio in alluminio

- Facile da usare, semplice e rapido montaggio grazie al sistema di chiusura rapida con una sola mano „Speed Lock“
- Possibilità di regolazione della scala
- 2 elementi base con 6 gradini cadauno (27 x 27 mm)
- 2 alzate con 6 gradini cadauno (27 x 27 mm)
- Piattaforma di lavoro (136 x 50 cm) con botola (61 x 46 cm)
- 2 basi stabilizzate dotate di due ruote per il trasporto
- Parapetto con 4 montanti e 4 saette diagonali in alluminio
- Misure montanti: 50 x 25 mm
- Distanza gradini: 300 mm
- Portata max 150 kg

NL

Aluminium steiger

- Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk, snel op te bouwen door „Speed Lock“ éénhand-snelsluiting
- Trapverstelling mogelijk
- 2 basiselementen met 6 sporten (27 x 27 mm)
- 2 uitbreidingen met 6 sporten (27 x 27 mm)
- Werkplatform (136 x 50 cm) met doorgangsluik (61 x 46 cm)
- 2 dwarsbalken, plus 2 transportwielen
- 4 leuningstijlen en 4 diagonale steunbalken van aluminium
- Stijlafmeting: 50 x 25 mm
- Sportafstand: 300 mm
- Belastbaar tot 150 kg

Das Aluminium-Gerüst mit „Speed Lock“ Ein-Hand-Schnellverschluss. Mögliche Arbeitshöhe bis ca. 4,40 m.

- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch „Speed Lock“ Ein-Hand-Schnellverschluss
- Treppenverstellung möglich
- 2 Grundelemente à 6 Sprossen (27 x 27 mm)
- 2 Aufstockungen à 6 Sprossen (27 x 27 mm)
- Arbeitsplattform (136 x 50 cm) mit Durchstiegs Luke (61 x 46 cm)
- 2 Querbalken, plus 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalsprossen aus Aluminium
- Holmdimension: 50 x 25 mm
- Sprossenabstand: 300 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg