

ProfiStep® multi

Grundelement Base element Élément de base



A

9900-101

4007126 990013



Gerüstgruppe 3 Scaffold group 3 Groupe d'échafaudage 3

Geprüft nach DIN EN 1004:2005-3-5,0/
5,0 - XXXD
DIN EN 1004:2005-3-5,0/5,0 - XXXD tested
Homologués selon DIN EN 1004:2005-3-5,0/
5,0 - XXXD

Max. Belastung 200 kg/m²
Max. load 200 kg/m²
Charge max. 200 kg/m²

GB

Aluminium mobile scaffolding

- Free-standing or for use against external walls • For use externally and in enclosed spaces • Working platforms made of non-slip multi-layered wood • Top platform has alu toe board surround • Working platforms with access hatch • 2 wall fixtures from the first platform upwards for a secure hold when working on facades • Can be used on stairs • Scaffold group 3 • Max. load 200 kg/m² • Maximum permissible load of working platform 180 kg • Ballast weights are mandatory from the first platform upwards

F

Echafaudage mobile aluminium

- Structure isolée ou en appui sur murs extérieurs • Utilisable à l'extérieur ou dans en espaces fermés • Plate-formes de travail en bois multicouches antidérapantes • Plate-forme supérieure avec planche bordure alu • Plate-formes de travail avec trappe de passage • A partir du 1er élément complémentaire avec 2 fixations murales pour un maintien assuré en travaux sur façades • Utilisation possible sur escaliers • Groupe d'échafaudages 3 • Charge max. 200 kg/m² • Charge admissible sur la plate-forme de travail 180 kg • A partir du 1er élément complémentaire l'utilisation de contrepoids est obligatoire

E

Andamio desplazable de aluminio

- Estructura independiente o en las paredes exteriores • Utilizable en el exterior o en espacios cerrados • Plataformas de trabajo de madera multicapas antideslizante • Plataforma superior con juego de tablas de aluminio de borde • Plataformas de trabajo con orificio de acceso • A partir de la primera elevación con 2 fijaciones a la pared para la sujeción segura en trabajos en fachadas • Es posible trabajar en escaleras • Grupo de andamio 3 • Carga máxima 200 kg/m² • Carga admisible de la plataforma de trabajo 180 kg • A partir de la primera elevación es obligatorio utilizar pesos de lastre

I

Ponteggio mobile in alluminio

- Montaggio a terra o sul muro esterno • Utilizzabile in ambiente interno o esterno • Piattaforme di lavoro in legno multistrato antiscivolo • La piattaforma superiore è dotata di un set di tavole termapiè in alluminio • Le piattaforme di lavoro sono dotate di botola di passaggio • Con almeno un modulo di sopraelevazione: con 2 dispositivi di fissaggio a muro per un utilizzo sicuro del ponteggio sulle facciate • Utilizzabile appoggiato su scale murate • Gruppo ponteggi 3 • carico max. 200 kg/m² • Carico max. della piattaforma di lavoro 180 kg • Con almeno un modulo di sopraelevazione è prescritto l'uso di zavorre

NL

Aluminium verrijdbare steiger

- Opbouw vrijstaand of tegen buitenmuren • Te gebruiken buiten of in gesloten vertrekken • Werkplatformen van slipvrij multiplex • Bovenste platform met set aluminium stootplanken • Werkplatformen met luik • Vanaf 1e uitbreiding met 2 wandbevestigingen voor veilige houvast bij gebruik tegen gevels • Gebruik op trappen mogelijk • Steigergroep 3 • Max. belasting 200 kg/m² • Toegepaste belasting van het werkplatform 180 kg • Vanaf de 1e uitbreiding is het gebruik van ballastgewichten verplicht

1. Aufstockung First add-on level 1er élément complémentaire



A + B

9902-101

4007126 990211



2. Aufstockung Second add-on level 2me élément complémentaire



A + B + C

9904-101

4007126 990419



Aluminium-Fahrgerüst – Grundgerüst mit zwei zusätzlichen Aufstockungen: mögliche Arbeitshöhe von 3 m bis 7 m.

- Aufbau freistehend oder an Außenwänden • Verwendbar im Außenbereich oder in geschlossenen Räumen • Arbeitsplattformen aus rutschfestem Mehrschicht-Holz • Oberste Plattform mit Alu-Bordbrettsatz • Arbeitsplattformen mit Durchstiegs Luke
- Ab 1. Aufstockung mit 2 Wandbefestigungen für sicheren Halt bei Einsatz an Fassaden • Einsatz auf Treppen möglich
- Gerüstgruppe 3 • Max. Belastung 200 kg/m² = zulässige Belastung der Arbeitsplattform 180 kg

* Wenn ohne Wandbefestigung gearbeitet wird, ist ab der 1. Aufstockung die Verwendung von Ballastgewichten vorgeschrieben. Die Belastungsgewichte sind als Zubehör separat erhältlich.

